



GABARIT D'INSTALLATION POUR CALE GENOUX DROIT

Canots Légaré



LIGNE TRANSVERSALE BANC AVANT

LIGNE TRANSVERSALE BANC ARRIÈRE

4.1 POSITIONNER CETTE LIGNE
VIS À VIS LA LIGNE
TRANSVERSALE TRACÉE
À L'ÉTAPE 2.

(Attention ! Le gabarit sera
positionné différemment en
avant et en arrière)

4.2 POSITIONNER CE
POINT VIS-À-VIS CELUI
TRACÉ À L'ÉTAPE 3 ET
LAISSER LE GABARIT
AINSI POUR PASSER
À L'ÉTAPE 5.

5. TRACER CETTE LIGNE
DANS LE FOND DU CANOT
(il s'agit du côté relevé de
votre cale genoux).

Voir au verso pour l'installation du
cale genoux gauche.

2. TRACER UNE LIGNE
LONGITUDINALE AU
CENTRE DU CANOT.

3. TRACER UN POINT À
UNE DISTANCE DE 8 po
(20 cm) DEVANT LE BANC
AVANT ET DEVANT LE
BANC ARRIÈRE SUR LA
LIGNE LONGITUDINALE.

1. DÉCOUPER SUR
LES POINTILLÉS



GABARIT D'INSTALLATION POUR CALE GENOUX GAUCHE



Utiliser ce côté pour tracer le cale genoux gauche.
Refaire les étapes 4 et 5.

